

3910 - 4350



**DESCRIZIONE:**

Valvola supercompatta a cilindro plurimpiego di tipo economico, composta da 2 pezzi e 2 guarnizioni OR. Anche se di dimensioni contenute, mantiene tuttavia un foro di passaggio di 9 mm, che gli fa garantire minime perdite di carico, nei punti dell'impianto ove essa viene installata.

**APPLICAZIONI:**

Grande versatilità, soprattutto nelle ali irrigue secondarie di breve e media lunghezza, o nelle ali gocciolanti. Particolarmente indicata in impianti irrigui con fertirrigazione.

**MATERIALI IMPIEGATI:**

Valvola interamente realizzata in polipropilene nero, rinforzato con fibre vetro, e stabilizzato anti UV. Guarnizioni OR in NBR (gomma nitrilica), resistente alle benzine, agli oli, ai grassi vegetali ed animali, a molti solventi, ed agli agenti chimici presenti in fertirrigazione.

**CARATTERISTICHE TECNICHE:**

- ▶ Costruzione semplificata composta da soli 2 pezzi con sistema di assemblaggio a scatto
- ▶ Tenuta idraulica affidata a 2 guarnizioni OR di ampia sezione (2.62 mm)
- ▶ Apertura e chiusura della valvola con particolare fluidità
- ▶ Possibilità di installazione bidirezionale grazie al manettino di apertura/chiusura di forma simmetrica
- ▶ Manettino colorato per rendere la valvola facilmente individuabile nell'impianto
- ▶ Passaggio interno sul corpo valvola Ø9 mm
- ▶ Infinita gamma di versioni disponibili, per soddisfare le più diverse tipologie di applicazione
- ▶ Attacchi filettati secondo UNI EN 10226-1 (ex UNI ISO 7/1)
- ▶ Pressione di esercizio massima consigliata: 6 bar, a 20°C

**DESCRIPTION:**

*Inexpensive multiple-purpose, super compact cylinder valve, formed by 2 pieces and 2 O-rings. Though small in size, it features a 9 mm passage hole that guarantees minimum load loss in the parts of the system where it is installed.*

**APPLICATIONS:**

*Extremely versatile, especially in short and medium-length secondary irrigation wings, or in driplines. Especially suitable in fertigation systems.*

**RAW MATERIALS:**

*Valve made entirely with anti-UV stabilized, black polypropylene, reinforced with fibreglass. O-rings in NBR (nitrilic rubber), resistant to petrol, oils, vegetable and animal fats, many solvents and chemical agents present in fertigation.*

**SPECIFICATIONS:**

- ▶ *Simplified construction formed by only 2 pieces with release assembling system*
- ▶ *Watertightness ensured by 2 wide-section O-rings (2.62 mm)*
- ▶ *Particularly smooth opening and closing of valve*
- ▶ *Possibility of bi-directional installation thanks to the opening/closing symmetric-shaped throttle*
- ▶ *Brightly coloured throttle so the valve is easy to find in the system*
- ▶ *Ø9 mm internal passage on the valve body*
- ▶ *Wide range of versions available, to satisfy various kinds of applications*
- ▶ *Threaded attachments according to UNI EN 10226-1 (ex UNI ISO 7/1)*
- ▶ *Maximum suggested working pressure: 6 bar at 20°C*